

LRB 20,000C

远距离激光测距仪双目



显示

该 LRB20,000C 是专为地面监视，目标观测和距离测量出 2 万米。该测距仪采用了飞行时间的延迟成熟的算法，以确保准确性和一个强烈的冲动，尽量减少曝光时间。

一个可选的角度安装这两个还可以测量水平角度和磁方位角的精确垂直角度。距离测量的结果被通过目镜显示，并且可以通过计算机输出传输进行处理。该装置可以通过 RS-232 远程触发。

这个强大的测距仪可以在地质和工程测量，建筑和维修工程中使用，航海，气象等需要精确远程测距活动。

光学

LRB 20,000C

放大倍数 (X)	7
物镜直径 (mm)	45
视场 (°)	6.7
出瞳距离(mm)	18
屈光度调节范围	±4
测距仪	
眼睛安全	IIIb类，可训练过滤器
波长 (nm)	1060
测量距离范围 (米) *	100 - 20,000
方位角测量精度 (°)	1
倾斜测量精度 (°)	1
速度检测	No
首先/最后一个目标的逻辑	✓
门控能力	No
选通步骤 (米)	No
外设兼容性	PC，安装角
显示	
米/码显示	米
计算机输出，输入	RS-232
低电量指示灯	✓



LRB 20,000C

远距离激光测距仪双目



机械，电子及环境	
外形尺寸 (mm)	225x215x110
不含电池重量 (g)	2,100
电源	12-14.5V DC or 22-29V DC
电池寿命 (# 测量)	250
工作温度范围 (°C)	-40 to +55
存储温度范围 (°C)	-40 to +55
防水	IP66

交付组

提供以下标准配件：

- 硬手提箱
- 熔断器
- 1个可充电电池
- 电池充电器
- RS-232电缆
- 软件
- 客观的镜头盖
- 镜片清洁套装
- 操作手册

附件



可选ANG安装



选购三脚架



可选的硬盒



可选NVS耦合器



可选眼安全过滤器



三脚架

