

LRM1200 / LRM1500 系列

这种激光测距仪单筒系列包括三个模型，适用范围广泛。这些系统能提供即时准确的距离和速度（SPD）测量结果。在光照充足的条件下，呈现锐利、清晰的图像。所有设备都采用相同的符合人体工程学的轻巧机身与橡胶握设计。

产品特点：

- 1- 测量结果
- 2- 计量单位（码，米）
- 3- 低电量指示灯
- 4- 主动激光指示器
- 5- 目标质量指标
- 6- 十字线（交叉或矩形可选）



交付套装

NC NEWCON™
OPTIK
**技术指标**

型号	LRM 1200	LRM 1500	LRM 1500SPD
放大	7x	7x	7x
物镜口径	25 mm	25 mm	25 mm
视野	8°	8°	8°
激光类型	1类人眼安全	1类人眼安全	1类人眼安全
屈光度调节范围	±4	±4	±4
测距仪			
测量范围, 米	20-1,200 m	20-1,500 m	20-1,500 m
准确性	± 1.5 m	± 1.5 m	± 1.5 m
米/码	V	V	V
目标质量指标	V	V	-
存储最近10次数据	V	V	V
十字线形状选择 (+或[])	V	V	V
自动雨天模式	V	V	V
“最佳目标” 测量	V	V	V
速度检测器	-	-	V
环境的			
工作温度范围		-25° C ... +50° C	
存储温度范围		-45° C ... +50° C	
杂项			
电池	9 V	9 V	9 V
三脚架插孔	V	V	V
不含电池的重量	445 g	445 g	445 g
尺寸	127x125x60 mm	127x125x60 mm	127x125x60 mm