



LRM 3500CI

LRM3500CI 结合了优秀的光学与最新的先进测距技术。经过多年激光测距技术的发展和修订才得出，适应各种天气条件下，测量出更长距离的目标捕获，并且测量数据可靠性更高。

在 LRM3500CI 允许用户观察远处的物体具有出色的图像质量的同时，测量距离的对象（长达 3.5 公里）的，其高度，方位角测量速度更快。

LRM3500CI 配备有计算机输出，允许直接数据采集由任何系统标准的 RS-232 接口，包括各种的 GPS 模式。设备的控制能力和目标选择的变量逻辑。

产品特点：

客户有几个工厂预设菜单的选择。单元将操作按照表达喜好。

主要特点是：

角度测量：密耳，度

距离测量：米，码

速度测量：KM/H, MPH

数字输出：RS-232

GPS 兼容：协议级

门控功能：100米范围

首先，去年和自动目标探测

技术指标

放大 7x

物镜 25 mm

视野 8°

屈光度调节范围 ±4

测距仪

激光类型	905 nm 级 I 人眼安全
测量距离范围*	1-3,500 m
光束发散角	2.0 毫弧度
测量方位范围	6400 密耳/360°
测量高程范围	±60°
距离精度 (米)	±1
方位和高程精度	±1°
距离分辨率	1
测量时间 (秒)	0.5
首先/尾/自动逻辑	V
门控能力 (米)	100 - 3500
门步 (米)	100 m
米/码显示	V
计算机输出	RS232
最后 10 个读数召回	V
十字线形状选择 (+或□)	V
GPS (可选)	V
扫描模式	V
速度检测器	V

杂项

电源	9V 锂的非磁性
电池续航时间	> 在测量时 5000
低电量指示灯	V
橡胶铠装	V
防水设计	V
三脚架插孔	1/4"
尺寸	127x125x60 mm
重量	460 g

*目标：北约的目标，2.3m x 2.3m，反照率 0.3，能见度超过 20 公里。



交付套装